

Film de protection solaire à rejet de chaleur haute performance et suffisamment teinté pour gérer l'éblouissement.

Son aspect miroir sans tain permet de voir sans être vu.

Il est garanti 10 ans en intérieur et 5 ans en extérieur.

## Caractéristiques



### GARANTIE

5 ans en application verticale



### CLASSEMENT FEU

M1



### POSE

intérieur et extérieur



### ÉPAISSEUR

60 µm



### RACCORD

Oui

## Infos techniques

Pose

Température de pose

Support

Transmission UV

Transmission lumière visible

Réflexion lumière visible

Énergie solaire totale rejetée (chaleur)

Ratio solaire

Réflexion énergie solaire

Absorption énergie solaire

Transmission énergie solaire

Réduction éblouissement

Valeur « u »

humide

>5°

verre

1 %

10 %

64 %

82 %

61 %


31 %

8 %

90 %

5,1

## Construction



- 1 Couche « Cristal » de protection contre les micro-rayures qui optimise la garantie et facilite le nettoyage.
- 2 Polyester haut de gamme qualité optique du verre avec dépôt de particules métalliques contre la chaleur.
- 3 Adhésif de liaison multicouche.
- 4 Polyester haut de gamme qualité optique du verre.
- 5 Adhésif de polymérisation.
- 6 Souche de protection du film.

## Conseils d'entretien

Produits lessiviels classiques. Ne pas utiliser d'éponges abrasives.