

Le film de protection solaire Eudox 75 agit sur le contrôle de la chaleur tout en préservant une bonne transparence.

## Caractéristiques



### GARANTIE

10 ans en application verticale



### CLASSEMENT FEU

M1



### POSE

intérieur



### ÉPAISSEUR

40 µm



### RACCORD

Oui

## Infos techniques

Pose

Température de pose

Support

Transmission UV

Transmission lumière visible

Réflexion lumière visible

Énergie solaire totale rejetée (chaleur)

Ratio solaire

Réflexion énergie solaire

Absorption énergie solaire

Transmission énergie solaire

Réduction éblouissement

humide

>5°

verre

1 %

34 %

38 %

74 %


44 %

39 %

17 %

62 %

## Construction



- 1 Couche « Cristal » de protection contre les micro-rayures qui optimise la garantie et facilite le nettoyage.
- 2 Polyester haut de gamme qualité optique du verre avec dépôt de particules métalliques contre la chaleur.
- 3 Adhésif de liaison multicouche.
- 4 Polyester haut de gamme qualité optique du verre.
- 5 Adhésif de polymérisation.
- 6 Souche de protection du film.

## Conseils d'entretien

Produits lessiviels classiques. Ne pas utiliser d'éponges abrasives.