

Le film de protection solaire Hubble 45 agit sur le contrôle de la chaleur sans effet miroir.

Caractéristiques



GARANTIE

5 ans en application verticale



CLASSEMENT FEU

M1



POSE

extérieur



ÉPAISSEUR

50 µm




RACCORD

Oui

Infos techniques

Pose	humide
Température de pose	>5°
Support	verre
Transmission UV	1 %
Transmission lumière visible	78 %
Réflexion lumière visible	9 %
Énergie solaire totale rejetée (chaleur)	45 %
Ratio solaire	
Réflexion énergie solaire	10 %
Absorption énergie solaire	46 %
Transmission énergie solaire	44 %
Réduction éblouissement	13 %
Valeur « u »	5,08

Construction



- 1 Couche « Cristal » de protection contre les micro-rayures qui optimise la garantie et facilite le nettoyage.
- 2 Polyester haut de gamme qualité optique du verre avec dépôt de particules métalliques contre la chaleur.
- 3 Adhésif de liaison multicouche.
- 4 Polyester haut de gamme qualité optique du verre.
- 5 Adhésif de polymérisation.
- 6 Souche de protection du film.

Conseils d'entretien

Produits lessiviels classiques. Ne pas utiliser d'éponges abrasives.