



Le film Armalméda 100 renforce considérablement vos vitrages. Il empêche le verre d'éclater en cas de choc, d'explosion et d'incendie.

Son aspect sablé protège des regards indiscrets.

Couplé avec le film Nograff 100 en système "Sandwich" il assure un blindage et une protection contre le vandalisme, les tags à l'acide et les rayures.

### Caractéristiques



**GARANTIE**  
10 ans en application verticale



**CLASSEMENT FEU**  
M1



**POSE**  
intérieur



**ÉPAISSEUR**  
125 µm




**RACCORD**  
Oui

### Infos techniques

Aspect	dépoli
Pose	humide
Stabilité	excellente
Température de pose	>5°
Support	verre
Transmission UV	1 %
Transmission lumière visible	71 %
Résistance à la déchirure	2010 Kg / M2
Résistance à la rupture	45 Kg / cm
Élongation à la rupture	125%
Force de pelage	1,25 / cm
Classé	Norme EN 12600 - 2B2
Classé	Norme EN 12600 - 2B2

### Construction



- 1 Polyester haut de gamme dépoli.
- 2 Adhésif de liaison multicouche.
- 3 Polyester haut de gamme 100 µ qualité optique du verre.
- 4 Adhésif renforcé.
- 5 Souche de protection du film.

### Conseils d'entretien

Produits lessiviels classiques. Ne pas utiliser d'éponges abrasives.